



KLR-E 7430



KLR-E 7434


Caractéristiques | Kenmerken

Interrupteurs	réseau ON/OFF ventiler rapide/moyen/lent ventiler en continu/automatique chauffer/ventiler/rafraîchir	réseau ON/OFF ventiler rapide/moyen/lent ventiler en continu/automatique chauffer/ventiler/rafraîchir
Schakelaars	Spanning aan/uit Ventilator snel/middel/langzaam Ventilator continue/automatisch Verwarmen/ventilator/koelen	Spanning aan/uit Ventilator snel/middel/langzaam Ventilator continue/automatisch Verwarmen/ventilator/koelen
Sorties	chauffer rafraîchir ventiler rapide/moyen/lent compresseur	chauffer rafraîchir ventiler rapide/moyen/lent compresseur
Uitgang	Verwarmen Koelen Ventilator snel/middel/langzaam Compressor	Verwarmen Koelen Ventilator snel/middel/langzaam Compressor


Caractéristiques techniques | Algemene technische gegevens

Type Type	KLR-E 7430	KLR-E 7434
N° de réf. Artikelnr.	111 7730 51 100	111 7754 51 100
Tension de fonctionnement Voedingsspanning	AC 230 V / 50/60 Hz	AC 230 V / 50/60 Hz
Courant de commutation Schakelstroom	6 A cosφ = 1 / 3 A cosφ = 0,6	6 A cosφ = 1 / 3 A cosφ = 0,6
Contact Contact	inverseur wissel	inverseur wissel
Gamme de température Temperatuurbereik	5 ... 30°C	5 ... 30°C
Hystérésis Hysterese	~0,5 K	~0,5 K
Détecteur de température Temperatuur sensor	Bimétal Bimetaal	Bimétal Bimetaal
Classe de protection du boîtier Beschermingsklasse	IP 30 / isolé IP 30 / Geïsoleerd	IP 30 / isolé IP 30 / Geïsoleerd

Schéma de raccordement | Aansluitschema



KLR-E 7430



KLR-E 7434